

设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数	产品图片
米面架	1000*500*200	2	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>	
米面架	1200*500*200	4	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>	
五层平板货架	1200*500*1550	3	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1200*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1500*500*1600	3	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1300*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1000*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	

冷冻库	3855*2065*2200	8.2	m <sup>2</sup>	<p>1. 压缩机：采用涡旋机组冷风机；采用 304 不锈钢晶雪库板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。</p>	
单星水池	600*620*950	1	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材； 2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器； 7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。</p>	
双层工作台	1800*800*800	2	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。</p>	
双门宴会保温车(热)	1580*930*1850	2	台	<p>内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松满足 30 多道菜。</p>	
四门碗柜	1200*500*1800	2	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。</p>	

四层栅格层架	1200*500*1600	2	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
灭蝇灯	660*128*380	1	台	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀膜材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>	
四层栅格层架	1200*500*1600	2	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
四层栅格层架	1000*500*1600	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
四层栅格层架	1300*500*1600	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
四层栅格层架	1500*500*1600	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
保鲜库	1985*3850*2200	7.5	m <sup>2</sup>	温度：+2~+6℃，保温：聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚/宝钢板 0.5mm 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆压花铝板 制冷：风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标 系统：外平衡式膨胀阀采用优质产品 系统：电磁阀采用优质产品 冷媒：制冷剂 R404a 指标	

				<p>管道:冷媒连接紫铜管<math>\Phi 16\times 1.0</math> 指标, 螺纹内壁铜管便于导热</p> <p>照明:冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标</p> <p>控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警</p> <p>工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库</p>	
四层栅格层架	1200*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm;</p> <p>立柱采用 <math>38\times 38\times 1.0</math>mm 厚不锈钢方管;</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1500*500*1600	2	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm;</p> <p>立柱采用 <math>38\times 38\times 1.0</math>mm 厚不锈钢方管;</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
大单星盆水池	1000*700*950	3	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、整体 SUS201 不锈钢制作, 1 一级板材;</li> <li>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作;</li> <li>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作;</li> <li>4、立柱采用 <math>38\times 38</math>mm 方通, 配可调式子弹脚;</li> <li>5、横撑采用 <math>25\times 38</math>mm 方通;</li> <li>6、不锈钢下水器;</li> <li>7、不锈钢水龙头、开孔<math>\varnothing 22</math>mm。</li> </ol>	
双层平板工作台	1500*800*800	2	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作;</p> <p>*台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;</p> <p>*脚管采用 <math>38\times 25\times 1.0</math>mm 厚不锈钢方管;</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	

四层栅格层架	1500*500*1600	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	
四门高身雪柜	1220*760*1950	1	台	不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，冷冻温度-6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	
灭蝇灯	660*128*380	1	台	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀膜材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>	
双头煮面炉	1500*1050*1250	1	台		
四门高身雪柜	1220*760*1950	1	台	不锈钢板材内外胆制成，优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度 5℃~-5℃，冷冻温度-6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	

冷藏操作台	1500*760*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</li> <li>-外嵌式蒸发器，外挂防尘网</li> <li>-28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统</li> <li>-顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环</li> <li>-冷冻门框加装发热丝</li> <li>-内箱尺寸(mm)： 1080*570/410*590</li> <li>-控温类型：电子数字温控</li> <li>-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a</li> <li>-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高</li> <li>-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</li> </ul>	
电饼铛	720*655*745	2	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃	
保温车	880*785*1000	1	台		
十头煲仔炉	1800*900*950	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-采用优质不锈钢</li> <li>-1.2 板厚制作</li> <li>-特制炉头直径 200mm</li> <li>-测板高度 200mm</li> <li>-背板高度 150mm</li> <li>-子弹脚直径 38mm</li> </ul>	
双层台面立架	1100*300*600	1	台		

双层平板工作台	1100*700*800	1	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	
保温汤池	600*650*475	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 规格(mm)：600x650x475</li> <li>• 功率(kw)：1.2</li> <li>• 电压(V)：380</li> <li>• 净重(KG)：24.4</li> </ul>	
单通工作台	1500*700*800	1	台	<p>材料：SUS304 不锈钢板，台面 1.2mm，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.7mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚</p>	
立式电热油炸锅	670*380*770	1	台	<p>-型号：HY-12D</p> <p>-电压：220V/50Hz</p> <p>-功率：3KW</p> <p>-锅容量：12L</p> <p>-外形尺寸：670*380*740mm</p> <p>-内锅尺寸：480*330*160mm</p>	
单头七星蒸炉	700*700*1200	2	台	<p>中心点发热技术，解决受热盲点，均匀受热，火力猛</p> <p>*台面一体成型，IPX6 标准防水设计，清洁更方便</p> <p>*高强度不锈钢外壳，拉丝不锈钢面板，坚固耐用，强效防辐射</p> <p>*锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏</p> <p>*高标准防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧</p> <p>*自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等)</p>	

蒸菜台	800*700*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便</li> <li>-纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏</li> <li>-线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用</li> <li>-底部加撑设计，增强设备承重力</li> <li>-电压：220V</li> <li>-功率：2.2KW</li> </ul>	
四格售饭工作台	1500*700*810	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-电压：220v</li> <li>-功率：2kw</li> <li>-规格：配食品级 1/1 份数盘 4 只</li> </ul>	
蒸菜台	1200*700*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便</li> <li>-纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏</li> <li>-线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用</li> <li>-底部加撑设计，增强设备承重力</li> <li>-电压：220V</li> <li>-功率：2.2KW</li> </ul>	
油网烟罩	3500*1200*610	3.5	米	<p>优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm， 加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。</p>	
油网烟罩	4500*1200*610	4.5	米	<p>优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm， 加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。</p>	
油网烟罩	1800*1200*610	1.8	米	<p>优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm， 加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p>	

				配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	
双层平板工作台	1500*800*800	1	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	
双层平板工作台	1200*800*800	1	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	
单孔收餐工作台	1000*800*800	1	台		
大单星盆水池	1000*700*950	3	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。</p>	
四层栅格层架	1500*500*1600	2	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	

刀具消毒柜	460*95*610	1	台		
左右双门展示柜	1220*760*1950	1	台	<p>采用电融霜技术，功率220v/0.25kw</p> <p>温度：+1℃~+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L</p> <p>内外柜体:1.2mm，S/S 304不锈钢板材质</p> <p>柱脚:D50*1.2mm不锈钢管加可调子弹脚</p>	
灭蝇灯	660*128*380	1	台	<p>灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀膜材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m²</p>	
双层平板工作台	1800*700*800	3	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	
单星水池	800*800*950	1	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。</p>	

冷藏操作台带靠背	1800*760*950	3	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</li> <li>-外嵌式蒸发器，外挂防尘网</li> <li>-28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统</li> <li>-顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环</li> <li>-冷冻门框加装发热丝</li> <li>-内箱尺寸(mm): 1380*570/410*590</li> <li>-控温类型: 电子数字温控</li> <li>-制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a</li> <li>-压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高</li> <li>-进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</li> </ul>	
单孔收餐工作台	800*700*800	1	台		
四门高身雪柜	1220*760*1950	3	台	不锈钢板材内外胆制成, 优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 5℃~-5℃, 冷冻温度-6℃~-18℃, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	
开水器	480*400*800	1	台	优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开, 不产生“阴阳水”; 自动控温及缺水保护能有效保护电加热管; 保温节能好, 整机故障少, 有防触电功能。	
双星水池	1200*700*950	1	台	采用优质 304 不锈钢板材制作; 台面厚 1.2mm; 加强处理; 盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作; 通脚为Φ38×1.0mm 不锈钢管; 加装优质不锈钢可调子弹脚;	

四层栅格层架	1500*500*1600	1	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	
洗地龙头	170*537*504	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-15 米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.2MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	
单头低背矮汤炉	700*850*800	1	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， $\phi$ 38*1.0mm 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55%	
三门海鲜蒸柜	1200*1000*1900	1	台	蒸柜箱体选用优质 304 不锈钢板制造，水箱全部采用优质 $\delta$ =1.5mm 不锈钢，无燥声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4 分钟易维护保养。	
炉拼台	300*900*1250	4	台	优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；台面下垫 15mm 厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高 410mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\phi$ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 $\phi$ 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	
双头单尾小炒灶	1800*900*1250	3	台	材料：sus304 不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度 $\delta$ =1.5mm，炉身、炉背厚度 $\delta$ =1.0mm。炉脚采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置，安装可靠，炉心：球墨铸	

				铁, 炉膛: 高 AL203 重质耐火砖、泥。	
24 盘电力智能型蒸饭柜	1435*650*1580	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-型号: RM-Z-24</li> <li>-尺寸: 1435*650*1580mm</li> <li>-蒸饭量: 75kg</li> <li>-可供人数: 500-600</li> <li>-蒸饭时间: 60 分钟</li> <li>-功率: 24kw</li> <li>-电压: 380V</li> <li>-用电量: 24 度</li> <li>-盆数: 24 盆</li> <li>-结构形成: 双门双控</li> </ul>	
双通工作台	1800*800*800	4	台	材料: SUS304 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.6mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	
二层餐车	850*450*900	3	台		
油网烟罩	10500*1200*610	10.5	米	<p>优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。</p>	
开水器带底座	520*530*1300	1	台	产品采用耐用电器元件, 外壳全不锈钢制造, 水箱式结构, 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能; 容量: $\geq 60L$ 。	
双孔收餐工作柜	1500*760*800	1	台		

洗手池	1800*500*950	1	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用<math>\varnothing 38 \times 1.0</math>mm 圆通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用<math>\varnothing 25 \times 1.0</math>mm 圆通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、不锈钢水龙头、开孔<math>\varnothing 22</math>mm。</p>	
四层栅格层架	1200*500*1600	6	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 <math>38 \times 38 \times 1.0</math>mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
四层栅格层架	1400*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；</p> <p>立柱采用 <math>38 \times 38 \times 1.0</math>mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>	
灭蝇灯	660*128*380	1	台	<p>灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀膜材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：<math>8W/T5</math> BL；覆盖面积：<math>40 m^2</math></p>	
拖把池	1500*500*600	2	台	<p>采用优质 304 不锈钢板材制作；台面厚 1.2mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；通脚为<math>\varnothing 38 \times 1.0</math>mm 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；</p>	
四层平板货架	1400*500*1600	1	台	<p>管架 SUS304 1.5 mm厚 <math>38 \times 38</math> mm 不锈钢方管，层梁用 SUS304 1.5 mm厚不锈钢 <math>38 \times 25</math> 方管，间隔条用 1.2 mm 不锈钢 <math>30 \times 15</math> 方管，骨条间距</p>	

				50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。	
双层台面立架	1800*400*600	1	台		
四门高身雪柜	1220*760*1950	1	台	不锈钢板材内外胆制成, 优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 5℃~-5℃, 冷冻温度-6℃~-18℃, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	
双层平板工作台	1800*760*950	1	台	*整体采用 SUS304 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	
单星水池	700*700*950	1	台	1、整体 SUS201 不锈钢制作, 1 一级板材; 2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 4、立柱采用 38*38mm 方通, 配可调式子弹脚; 5、横撑采用 25*38mm 方通; 6、不锈钢下水器; 7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。	
包边木案工作台	1800*700*800	2	台		



不锈钢双门发酵箱	990*710*1860	1	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。</li> <li>2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。</li> <li>3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。</li> <li>4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。</li> <li>5、采用各厂优质电器元件。</li> <li>6、特设自动进水装置和任意调节层架。</li> </ol>	
四层栅格层架	1500*500*1600	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。</p>	
热风循环（光波）消毒柜	1300*630*1940	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构，外形美观大方；</li> <li>• 整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生；</li> <li>• 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角；</li> <li>• 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节；</li> <li>• 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼；</li> <li>• 全不锈钢重力脚，可调高低功能；</li> <li>• 中大容量设计，配置全无磁加粗层架；</li> </ul>	
双层平板工作台	1800*500*800	1	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。</p>	

大单星盆水池	1200*700*950	5	台		
灭蝇灯	660*128*380	1	台	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>	
四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	
单星水池	630*800*950	1	台	1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材； 2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用 25*38mm 方通； 6、不锈钢下水器； 7、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。	
双层平板工作台	1800*500*800	1	台	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	

四门碗柜	1200*500*1800	1	台	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>配置不锈钢可调子弹脚。</p>	
双层平板工作台	880*750*1010	1	台		
单星水池	700*700*950	1	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用 25*38mm 方通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。</p>	
双层台面立架	1600*400*600	1	台		
双层平板工作台	1600*800*800	1	台	<p>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。</p>	

双头煮面炉	1500*1050*1250	1	台		
保温汤池	600*650*475	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 规格(mm)：600x650x475</li> <li>• 功率(kw)：1.2</li> <li>• 电压(V)：380</li> <li>• 净重(KG)：24.4</li> </ul>	
蒸菜台	1500*700*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>-内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便</li> <li>-纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏</li> <li>-线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用</li> <li>-底部加撑设计，增强设备承重力</li> <li>-电压：220V</li> <li>-功率：2.2KW</li> </ul>	
单门工作台	700*700*800	1	台	材料：SUS304 不锈钢板，台面 1.2mm，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.6mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	
单通工作台	1800*700*800	1	台	材料：SUS304 不锈钢板，台面 1.2mm，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.7mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	
油网烟罩	8400*1200*610	10	米	<p>优质不锈钢制造；</p> <p>壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm；</p> <p>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。</p>	

油网烟罩	1800*1200*610	2.2	米	<p>优质不锈钢制造；</p> <p>壳体面板 201 厚度 1.0mm，</p> <p>加强筋 1.2mm；</p> <p>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。</p>	
洗手池	1500*500*950	1	台	<p>1、整体 SUS201 不锈钢制作，1 一级板材；</p> <p>2、台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>3、星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4、立柱采用?38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚；</p> <p>5、横撑采用?25*1.0mm 圆通；</p> <p>6、不锈钢下水器；</p> <p>7、不锈钢水龙头、开孔?22mm。</p>	
双孔收餐工作柜	1500*760*800	1	台		

排烟

一层排烟系统					
镀锌板排烟管		110	平方		
风柜	11KW	1	台		
油烟净化箱	24000m3/h	1	台		
风柜支架连减震器		1	台		
净化箱支架连减震器		1	台		
风机支架		1	批		

降压启动		1	台		
防火阀		1	台		
调节阀		1	批		
吊杆		1	批		
法兰		1	批		
<b>二层排烟系统</b>					
镀锌板排烟管		280	平方		
风柜	15KW	1	台		
油烟净化箱	32000m3/h	1	台		
风柜	11KW	1	台		
油烟净化箱	24000m3/h	1	台		
风柜支架连减震器		2	台		
净化箱支架连减震器		2	台		
轴流风机	5#	1	台		
风机支架		1	批		
降压启动		2	台		
防火阀		2	台		
调节阀		1	批		
吊杆		1	批		
法兰		1	批		